

RIETBERG DOPPELWAND-SICHERHEITSBEHÄLTER

Die funktionale Versorgung mit flüssigen Gefahrstoffen: Rietberg Chemikalien-Tankanlagen



CT 995 innen gummiert, außen lackiert mit Flanschanschlüssen



CT 5000 mit Handpumpe

RIETBERG Chemikalien-Tankanlagen sind speziell entwickelt für die sichere oberirdische Lagerung von wassergefährdenden brennbaren (Gefahrklassen AI bis AIII und B) bzw. nichtbrennbaren Frischchemikalien. Durch die unterschiedlichen Größen, Zusatzausrüstungen und Ausführungen kommen Sie zu einer Versorgungs-Tankanlage, die genau Ihrem spezifischen Anforderungsprofil entspricht.

Vorschriftsmäßige Umweltsicherheit

RIETBERG Tankanlagen sind als Lagerbehälter zugelassen nach WHG für alle Wassergefährdungsklassen (WGK 0 – 3), VbF und TRbF. Durch ihre explosionsdruckstoßfeste, doppelwandige Bauweise nach DIN 6623/2 für stehende, nach DIN 6624/2 für liegende Behälter (Chemikalien-tankanlagen mit 7.500 und 10.000 Liter Inhalt mit baurechtlichem Prüfzeichen) ersparen Sie sich den sonst vorgeschriebenen Auffangraum. Leckanzeigesystem und Überfüllsicherungen sorgen für eine ausgezeichnete Umweltsicherheit.

Lieferbare RIETBERG Chemikalien-Tankanlagen

250, 400, 600, 995, 1000, 1500, 2000, 3000, 3500, 5000, 7500 und 10000 Liter Inhalt

Bedarfsgerechte Ausführungen

Alle Tanks sind serienmäßig ausgestattet mit Entlüftungsleitung, Fülleitung mit 2" TW-Anschluß für die direkte Befüllung von Tankwagen, Peilstab (Teilung $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ und 95%) und Aufnahme für eine Entnahmeeinrichtung. Individuell wählen Sie Ausführung und Zusatzausrüstungen für Ihren Bedarf.

Oberflächenbeschaffenheit:

- Standard-Ausführung:
innen und außen feuerverzinkt
- Spezial-Ausführung:
innen roh, außen lackiert
innen beschichtet/gummiert, außen lackiert
komplett aus Edelstahl

Leckanzeigesystem

- Prinzip Flüssigkeit für brennbare Flüssigkeiten
- Prinzip Luft für nichtbrennbare Flüssigkeiten

PRODUKTION

Rietberg Tankanlagen

Maße und Gewichte

Zusatzausrüstungen

- Überfüllsicherungen
- Behälterheizungen
- Behälterisolierungen
- Kontinuierliche Füllstands-Anzeigen
- zusätzliche Dome

Behälterinhalt	250	400	600	995	1000	1500	2000	3000	3500	5000	7500	10000
Behälterlänge	-	-	-	-	1400	2100	2800	4050	3100	4350	5240	6800
Behälterdurchmesser	700	1000	1000	1250	1000	1000	1000	1000	1250	1250	1400	1400
Gesamtbreite CT	800	1000	1000	1250	-	1050	1050	1050	1300	1300	1500	1500
Höhe ohne Entlüftung	1150	1020	1275	1265	1360	1385	1485	1485	1760	1760	1930	1930
Höhe mit Klapphaube	-	1355	1600	1630	-	-	-	-	-	-	-	-
Höhe mit Türenschrank	-	1515	1760	1790	1900	1900	1900	1900	2180	2180	2350	2350
Höhe bis OK Domdeckel	1020	865	1120	1110	-	1180	1180	1180	1455	1455	1600	1600
Leergewicht CT	200	240	260	310	-	550	660	850	940	1190	1590	1920

Volumen in Liter, Maße in mm, Gewichte in kg

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen – rufen Sie uns an. Technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
 Bahnhofstr. 55 D-33397 Rietberg
 Postfach 2329 D-33381 Rietberg
 Tel. (05244)983-0
 Fax (05244)983-201
 E-Mail: behaeltertechnik@seppeler.de
 Internet: www.seppeler.de

