

Benzin-Tankanlage

Stehende Behälter nach DIN 6623 für die Versorgung mit entzündlichen Stoffen (AI)

Ausführung:

- ▶ Doppelwandig
- ▶ Explosionsdruckstoßfest
- ▶ Einsatz ohne Flammendurchschlagsicherung
- ▶ Vakuum-Leckanzeige
- ▶ Lüftungsleitung
- ▶ Füllleitung mit Sicherheitsfüllrohrverschluss 2"/21/2
- ▶ Entnahmesaugleitung (Pumpenanschluss: SAE-Flansch)
- ▶ Peilstab und Grenzwertgeber
- ▶ Gaspindelanschluss
- ▶ Fußring ausgelegt für gelegentlichen innerbetrieblichen Transport durch Flurförderfahrzeuge

Rietberg Benzintankanlagen werden im Rahmen eines Qualitätssicherungsprogramms nach den Gütebestimmungen RAL-RG 998 gefertigt. Die Fertigung wird vom TÜV überwacht.



Ausführung feuerverzinkt

Typ/ Inhalt	Beschreibung	Breite / Länge	Zulassung	Art.-Nr.	Preis Euro
KA 400	Lagerbehälter AI bis AIII und B	1000	DIN 6623	71108	2.048,-
KA 600	Lagerbehälter AI bis AIII und B	1000	DIN 6623	71110	2.133,-
KA 995	Lagerbehälter AI bis AIII und B	1250	DIN 6623	71112	2.384,-

Ausführung lackiert

Typ/ Inhalt	Beschreibung	Breite / Länge	Zulassung	Art.-Nr.	Preis Euro
KA 400	Lagerbehälter AI bis AIII und B	1000	DIN 6623	71109	1.895,-
KA 600	Lagerbehälter AI bis AIII und B	1000	DIN 6623	71111	1.974,-
KA 995	Lagerbehälter AI bis AIII und B	1250	DIN 6623	71113	2.226,-

Zubehör

Schrank	Flügeltürschrank für Kraftstofftankanlagen. stehend, 500 x 455 x 702 mm			85971	256,-
Minderpreis,	wenn der Behälter ohne Entnahmesaugleitung geliefert wird			86282	31,-