

Kesselarbeitsmaße:
4,30 x 1,30 x 2,50 m (L x B x T)
Bearbeitungsmaße der Pulverbeschichtung:
4,50 x 1,30 x 2,00 m (L x B x T)



AUFTRAGSPROTOKOLL

KUNDENANSCHRIFT		Angebots-Nr.	
Kunden-Nr.		Bauvorhaben	
Name		Beschichtungssystem	innen
Straße			außen
PLZ/Ort		<input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> C4 <input type="checkbox"/> C5	<input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> C4 <input type="checkbox"/> C5
Fon		<input type="checkbox"/> Schichtdickenprotokoll	<input type="checkbox"/> Werksbescheinigung
Fax		verdeckt gebohrt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Lagerplatz (schwarz)		Selbstlieferung		Antlieferung Müritz-Zink	
angeliefert am		Selbstabholung am		Lagerplatz (weiß)	
angenommen von		Abholung Müritz-Zink		Gitterboxen Paletten	
Auftrag entsprechend DAST-Richtlinie 022/DIN EN 1090		<input type="checkbox"/> VZ1		<input type="checkbox"/> VZ2	<input type="checkbox"/> VZ3

POS.	ANZAHL	BEZEICHNUNG	FEUERVERZINKEN tZn0	RAL-NR.	SKIZZE	WEISS- GEWICHT
1			<input type="checkbox"/>			
Abmessung LxBxH						
2			<input type="checkbox"/>			
Abmessung LxBxH						
3			<input type="checkbox"/>			
Abmessung LxBxH						
4			<input type="checkbox"/>			
Abmessung LxBxH						
5			<input type="checkbox"/>			
Abmessung LxBxH						
6			<input type="checkbox"/>			
Abmessung LxBxH						
7			<input type="checkbox"/>			
Abmessung LxBxH						
8			<input type="checkbox"/>			
Abmessung LxBxH						

Sperrigkeitsaufschlag: 3D Abwinkelungen ab 300 mm 50% / 3D Abwinkelungen ab 500 mm 100%

Für den feuerverzinkungs- und pulvergerechten Zustand (d.h. auch frei von Farbe, Öl, sonstige Beschichtungen und Schweißspray) der Bauteile ist der Auftraggeber verantwortlich. Hierdurch entstehender Terminverzug oder entstehende Qualitätsmängel gehen nicht zu unseren Lasten. Beachten Sie bitte, dass verzinkte Oberflächen grundsätzlich ohne zusätzliche Arbeitgänge (DIN) für eine nachfolgende Beschichtung nicht geeignet sind. Feuerverzinken nach DIN 1461, Pulverbeschichtung nach DIN 55633 und 13438, Ausführung nach QR 663. GSB international C3 = Schichtaufbau 1 x Verzinkung, 1 x Decklack / C5 = 1 x Verzinkung, 1 x Grundierung, 1 x Decklack.

Es gelten unsere AGBs, die in der jeweils gültigen Fassung auf unserer Internetseite www.seppeler.de/agb eingesehen werden können. Weiter gilt - jeweils nach Maßgabe unserer AGBs - ein Eigentumsvorbehalt und die Schiedsgerichtsbarkeit des DIS. Ihre entgegenstehenden oder abweichenden Geschäftsbedingungen verpflichten uns nicht.

Unterschrift des Auftraggebers

Lieferung mangelfrei zurückerhalten am

Unterschrift

--	--	--