SEPPELER

Deutschland

Standort	Kesselarbeitsmaße [m] L	B	H	Stückgewichte [kg]
Seppeler Rietbergwerke GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 55 33397 Rietberg	17,50	1,60	3,00	10.000
Maße im Doppeltauchverfahren[1]:	23,00	---	4,80	
Seppeler Feuerverzinkung Gütersloh GmbH & Co. KG Ferdinand-Porsche-Straße 10 33334 Gütersloh	6,00	1,10	2,20	1.200
kleiner Kessel:	3,00	1,00	2,20	
Seppeler Feuerverzinkung Osnabrück GmbH & Co. KG Industriestraße 5 49492 Westerkappeln	8,60	1,75	3,50	3.800
Seppeler Feuerverzinkung Genthin GmbH & Co. KG Am Werder 2 39307 Genthin	12,50	1,50	2,80	4.000
Seppeler Feuerverzinkung Hannover GmbH & Co. KG Frankenring 41 30855 Langenhagen	7,40	1,60	2,90	4.000
Seppeler Feuerverzinkung Bremen GmbH & Co. KG Hüttenstraße 7 28237 Bremen/Industriehäfen	6,80	1,50	2,50	3.000
Seppeler Feuerverzinkung Lennestadt GmbH & Co. KG Hundemstraße 136 57368 Lennestadt (Altenhundem)	6,85	1,45	3,35	2.000
Seppeler Feuerverzinkung Holdorf GmbH & Co. KG Industriestraße 28 49451 Holdorf	12,60	2,55	3,30	7.500
Feuerverzinkerei Picker GmbH & Co. KG Borkshagenstraße 12 59757 Arnsberg	6,20	1,20	2,20	2.500
Seppeler Salzkotten GmbH & Co. KG Franz-Kleine-Straße 26 33154 Salzkotten	7,40	1,40	2,40	3.500
Seppeler Feuerverzinkung Waren GmbH Siefried-Marcus-Straße 35 17192 Waren (Müritz)	4,30	1,30	2,50	2.000

[1]Ermöglicht die Verzinkung von größeren Bauteilen. Bei Bauteilen, die im Doppeltauchverfahren verzinkt werden müssen, bitten wir um vorherige Abstimmung der genauen Konstruktion.

Polen

Standort	Kesselarbeitsmaße [m] L	B	H	Stückgewichte [kg]
Seppeler Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 38 PL 32-500 Chrzanów	16,20	1,90	2,75	7.400
Maße im Doppeltauchverfahren[1]:	21,00	---	4,50	
Seppeler Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. Zakład Kluczbork ul. Przemysłowa 4 PL 46-200 Kluczbork (Ligota Dolna)	12,40	2,85	3,10	15.000
Seppeler Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. Zakład Częstochowa ul. Wojciecha Korfantego 29 PL 42-202 Częstochowa	14,00	1,40	3,20	6.500
Seppeler Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. Zakład Świdnica ul. Wokulskiego 14 PL 58-100 Świdnica	4,70	1,20	2,10	2.000
Hochtemperaturverzinkung:	2,50	0,75	1,50	

Schweiz

Standort	Kesselarbeitsmaße [m] L	B	H	Stückgewichte [kg]
SDL AG Beundenrain 7-13 CH 4932 Lotzwil	6,80	1,60	2,80	2.500
Verzinkerei Oberuzwil AG Städeli CH 9242 Oberuzwil (SG)	7,00	1,50	3,20	20.000
kleiner Kessel:	3,50	1,40	1,40	

[1]Ermöglicht die Verzinkung von größeren Bauteilen. Bei Bauteilen, die im Doppeltauchverfahren verzinkt werden müssen, bitten wir um vorherige Abstimmung der genauen Konstruktion.